

# OLYMPIC



PL - Zredukowane wymiary, najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla pomp ściekowych oraz wodnych oraz dla przepompowni.

EN - Reduced dimensions, the most economic solution for water pumps and plumbing systems automation.



**Ciężarek - waga 230 g<sup>1</sup>**  
Shell Counterweight - 230g<sup>1</sup>



**Zestaw montażowy<sup>1</sup>**  
Fixing Kit<sup>1</sup>



**Wtyczka<sup>1</sup>**  
Schuko piggyback plug<sup>1</sup>

**Kabel** 0,52 - 3 - 5 - 10 - 15 -  
Cable 20 m

H07 RN-F 3G1 - Ø 8,8mm (jedno funkcyjny)  
H05 RN-F 3X1 - Ø 7,5mm (dwu funkcyjny)  
H07 RN-F 3G1 - Ø 8,8mm (jedno funkcyjny)  
H07 RN-F 3G1 Oil Res.- Ø 8,8mm (jedno funkcyjny)

**Obudowa**  
Casing

**Polipropylen**  
Polypropylene

**Zasilanie**  
Power Supply

max.10(8)A 250V

**Kąt aktywacji**  
Activation angle

45°

**Głębokość**  
Depth

max.20m - 65,6ft

**Temperatura**  
Temperature

max.+50°C (+122°F)

**Stopień ochrony**  
Protection Grade

IP 68

**Klasa**  
Class

I - II

**Certyfikaty**  
Certification

